

製品仕様

MARK_E Series

■LED光源

製品名称	MARK_E AS45-P24		MARK_E AL100-P60	
型式	AS45-P24CY-F(R)-75		AL100-P60CY-R-75	
相当色温度	5400 K			
演色評価指数	Ra 70			
本体材質	アルミ（アルマイト加工）			
グローブ材質	アクリル（UVA含有）			
アーム材質	ステンレス			
寸法	外形図参照			
質量	1.83 Kg		3.75 Kg	
適合電源型式	HLG-60H-54	HLG-120H-54	HLG-120H-48	HLG-240H-48
光源接続数	1 灯	2 灯	1 灯	2 灯
入力電圧	33.6 VDC	33.6 VDC	33.5 VDC	33.5 VDC
入力電流	1.2 A	2.4 A	2.6 A	5.2 A
消費電力	44 W	88 W	97 W	194 W
器具光束	4250 lm	8500 lm	9400 lm	18800 lm
使用環境温度	-40～65℃			
光源寿命	80,000時間（周囲温度30℃、光束維持率70%以上）			
器具特性	防塵・防水仕様（保護等級IP68）、耐塩耐腐食仕様、10段階角度可変アーム仕様			

■定電流電源

型式	HLG-60H-54	HLG-120H-54	HLG-120H-48	HLG-240H-48
適合光源型式	AS45-P24CY-F(R)-75		AL100-P60CY-R-75	
光源接続数	1 灯	2 灯	1 灯	2 灯
入力電圧	90～305 VAC			
周波数	50/60 Hz			
入力電流(100VAC)	0.44 A	0.9 A	1 A	2 A
最大出力電圧	54 VDC	54 VDC	48 VDC	48 VDC
定格出力電流	1.2 A	2.3 A	2.5 A	5.0 A
寸法	L	171 mm	220 mm	244.2 mm
	W	61.5 mm	68 mm	68 mm
	H	36.8 mm	38.8 mm	38.8 mm
重量	0.73 Kg	1.12 Kg	1.12 Kg	1.3 Kg
使用環境温度	-40～70℃			
防塵防水性能	防塵・防水仕様（保護等級IP67適合）			
適合規格	電気用品安全法（PSE適合）			

*本製品仕様書に表記された値は、設計値でありそれを保証するものではありません。



株式会社 ESL

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-12-7虎ビル4F
TEL:052-588-3330 FAX:052-588-3055