

製品仕様

MARK_E Series

■LED光源

製品名称	MARK_E AL100-P60		MARK_E AS45-P24	
型式	AL100-P60CY-RK-75		AS45-P24CY-F(RK)-75	
相当色温度	4000 K / 5000 K			
演色評価指数	Ra 85			
本体材質	アルミ（アルマイト加工）			
グローブ材質	アクリル（UVA含有）			
アーム材質	ステンレス			
質量	3.75 Kg		1.83 Kg	
適合電源型式	EUM-150S420SG	EUM-240S670SG	EUM-075S150SG	EUM-100S280SG
光源接続数	1 灯	2 灯	1 灯	2 灯
入力電圧	33.5 VDC	33.5 VDC	33.6 VDC	33.6 VDC
入力電流	2.6 A	5.2 A	1.2 A	2.4 A
消費電力	97 W	194 W	44 W	88 W
器具光束	10000 lm	20000 lm	4500 lm	9000 lm
使用環境温度	-40～65℃			
光源寿命	80,000時間（周囲温度30℃、光束維持率70%以上）			
器具特性	防塵・防水仕様（保護等級IP68）、耐塩耐腐食仕様、10段階角度可変アーム仕様			

■定電流電源

型式	EUM-150S420SG		EUM-240S670SG		EUM-075S150SG		EUM-100S280SG		
適合光源型式	AL100-P60CY-RK-75				AS45-P24CY-F(RK)-75				
光源接続数	1 灯		2 灯		1 灯		2 灯		
入力電圧	90～305 VAC								
周波数	50/60 Hz								
入力電流(100VAC)	1 A		2 A		0.44 A		0.9 A		
最大出力電圧	48 VDC		48 VDC		54 VDC		54 VDC		
定格出力電流	2.5 A		5.0 A		1.2 A		2.3 A		
寸法	L	220 mm		244.2 mm		171 mm		220 mm	
	W	68 mm		68 mm		61.5 mm		68 mm	
	H	38.8 mm		38.8 mm		36.8 mm		38.8 mm	
重量	1.12 Kg		1.3 Kg		0.73 Kg		1.12 Kg		
使用環境温度	-40～70℃								
防塵防水性能	防塵・防水仕様（保護等級IP67適合）								
適合規格	電気用品安全法（PSE適合）								

*本製品仕様書に表記された値は、設計値でありそれを保証するものではありません。



株式会社 ESL

〒460-0003 名古屋市中区錦 1-3-7 アディット桜通り 9F
TEL:052-990-8330 FAX:052-990-8055